

产品介绍

Sinnosil[®] EM-300是一款100%固含量的合成油型高效消泡有机硅产品，具有优异的消泡和抑泡性，适用于油性体系、无溶剂体系的消泡和抑泡。如：电子灌封胶、环氧地坪、丝网印刷油墨、紫外光油墨和不饱和聚酯体系。

类似产品：信越KS-66

技术指标

外观:	半透明或浑浊液体
粘度(25°C):	800-2500cs
挥发份 (150°C、3h) :	≤3%

使用方法

在产品配方体系中添加0.01~1%，搅拌或研磨前添加，抑泡效果最好。亦可事后添加，必须保证搅拌均匀。

使用建议

在透明产品体系中使用需考虑其相容性。因其活性高，可预先以芳香族溶剂稀释至10%的比例再添加。由于疏水粒子易沉淀的原因，建议稀释后尽快使用完。

该产品具有一定的触变性，长时间放置或低温存储后，产品的粘度有些许提高，属于正常现象。

建议操作前先搅拌均匀，以便充分发挥产品的正常效果。

安全与储存

存储温度不超过30°C

储存于原包装中置于阴凉避光直射环境

本产品自生产之日起，保存期为12个月

包装规格

25公斤/200公斤

(有关产品的其他信息，请联系销售代表)

Sinnosil[®]

我们认为，本产品公告所显示的信息是一个准确描述的典型特征或产品的用途。任何使用建议不应被视为侵犯任何特定行为的诱因—国内或国外的专利。我们建议用户对产品进行彻底测试，以确定特定的应用程序、性能、功效及其安全处理与使用。