

产品特点

EM-361 是一种复配的高分子聚硅氧烷消泡剂，可以在水性油墨、清漆、乳胶漆和涂料的加工中，提供高效持久的消泡作用。

特性和优点

- 抗泡效果高效，持久
- 在水性油墨和涂料中分散稳定
- 良好的相容性，基本不会引起表面缺陷
- 对涂层光泽基本无影响
- 良好的耐酸耐碱性能

技术指标

外观	微白油剂
活性成份	100%
稀释剂	水
pH	7.2
闭杯闪点 °C	>100
比重 25°C	1.0
粘度	1000-1200cs

使用

EM-361可在配料加工过程中直接添加。

可用水稀释，也可用气硅与水的混合液稀释。

为达到最佳使用效果，在生产前需要对产品进行充分测试。添加的数量以及稀释倍数，请依据样品测试结果而定。

为达到所需性能，在使用前对EM-361消泡剂需充分搅拌。

注意事项

避免直接与眼睛接触，会产生轻微的刺激。

包装及存储

Sinnosil[®]EM-361应存储于阴凉通风环境中，避免接触酸、碱等物质。

铁桶包装。净重200公斤每桶，保质期三年

(有关产品的其他信息，请联系销售代表)

Sinnosil[®]

我们认为，本产品公告所显示的信息是一个准确描述的典型特征或产品的用途。任何使用建议不应被视为侵犯任何特定行为的诱因—国内或国外的专利。我们建议用户对产品进行彻底测试，以确定特定的应用程序、性能、功效及其安全处理与使用。