

产品介绍

Sinnosil[®]EM-851 是一种复配的高分子聚硅氧烷消泡剂，适用于工业污水处理、工业清洗、丙烯酸浆料、海水淡化、造纸制浆等应用领域，耐酸，耐碱性强。消泡迅速，抑泡持久。不含NP、AP等有毒有害物质。提供高效持久的消泡作用。

产品特点

- 消泡效果高效，抑制泡沫持久
- 良好的分散性，良好的相容性，可以用水配置任意浓度
- 良好的耐酸耐碱性能
- 存储期内品质稳定

技术指标

外观	微白油剂
活性成份	100%
稀释剂	水
pH	7.0
闭杯闪点 °C	>100
比重 25°C	1.0
粘度	2000-3000cs

使用

EM-851可在配料加工过程中直接添加。

为达到最佳使用效果，在生产前需要对产品进行充分测试。添加的数量以及稀释倍数，请依据样品测试结果而定。

为达到所需性能，在使用前对EM-851消泡剂需充分搅拌。

工业废水处理体系

一般根据现场实际情况使用定期添加或者使用计量泵连续添加。

添加量：一般建议为1ppm—100ppm。但实际添加量需要根据现场实际使用情况而定。

工业清洗体系

一般作为配方组分直接加入到清洗剂中或是清洗现场直接添加使用，添加量占总配方量的0.05%-1%之间；

丙烯酸浆料体系

一般作为配方组分在浆料生产完毕后加入或是在浆料上浆过程中直接添加。添加量占总配方量的为0.2%-0.5%；

造纸制浆体系

一般在浆池内洗浆滤出来的黑液中连续添加。添加量为每吨绝干浆用量为0.05Kg-0.5Kg（以乳液原液计）；或根据实际情况，将ASF-851进行稀释使用。

注：为了控制添加量或者精准控制使用成本，可用水对本品进行稀释使用，稀释后的产品应尽快使用完毕，一般不能超过12h。

上海欧睿决经贸发展有限公司

地址：上海市浦东新区浦东大道 1476 号 1406 室

TEL: 0086-21-68552131 FAX: 0086-21-68552130

Http://www.org-silicone.com Email: sales@org-silicone.com

注意事项

避免直接与眼睛接触，会产生轻微的刺激。

包装及存储

Sinnosil®EM-851应存储于阴凉通风环境中，避免接触酸、碱等物质。

铁桶包装。净重200公斤每桶，保质期6个月

(有关产品的其他信息，请联系销售代表)

Sinnosil®

我们认为，本产品公告所显示的信息是一个准确描述的典型特征或产品的用途。任何使用建议不应被视为侵犯任何特定行为的诱因—国内或国外的专利。我们建议用户对产品进行彻底测试，以确定特定的应用程序、性能、功效及其安全处理与使用。

上海欧睿决经贸发展有限公司

地址：上海市浦东新区浦东大道 1476 号 1406 室

TEL: 0086-21-68552131 FAX: 0086-21-68552130

Http://www.org-silicone.com Email: sales@org-silicone.com